



LINK
CLOISON AMOVIBLE

PHYCEL

CONCEPTEUR DE SYSTEMES EN ALUMINIUM



LINK
CLOISON AMOVIBLE



Technicité

- Cloison amovible à couvre-joint sur structure en profilés aluminium.
- Ossature périphérique en aluminium de 77 mm.
- Profil de liaison multidirectionnelle assurant 2, 3 à 4 départs de cloisons.
- Plinthe électrique intégrée pour le passage de câbles électriques, téléphoniques, informatiques.

Remplissage

- Cloison vitrée toute hauteur avec un ou deux vitrages de 6 à 10 mm de chaque.
- Cloison pleine en bois de 10 à 12 mm,
- Cloison vitrée sur allège pleine.

Portes

- Porte vitrée en profil aluminium.
- Porte Clarit en vitrage trempé.
- Porte pleine en bois.
- Porte coulissante en vitrage trempé.

Atouts

- Série complète offrant une grande modularité.
- Cloison facile à usiner, assembler et installer.
- Le boîtier incorporé du store vénitien est invisible. entièrement intégré dans la lisse haute.



Finition

- Profil aluminium :
- anodisé naturel,
- thermolaquage selon les teintes du nuancier RAL en finition mate, satinée ou en teintes spéciales givrées et/ou métallisées.
- Labels de qualité Qualimarine, Qualicoat et Qualanod pour les finitions de surface.

Concept portes slim

- Ouvrant de porte minimaliste en aluminium à 19 mm de face vue, montée sur des pivots discrets offrant une porte fine et droite.
- Large choix de béquilles doubles design.

Nouveau concept porte coulissante

Une porte coulissante en verre securit s'intègre dans la cloison double vitrage LINK, une solution de transparence totale offrant un gain d'espace considérable pour les espaces de bureaux comparativement aux portes battantes.

Transparence

Réalisation de cloisons en bord à bord avec deux vitrages trempés de 10mm dont la jonction verticale comporte des profils fins en polycarbonate transparents (Cristal) à 2 faces autocollantes.



PORTES &
ACCESSOIRES

S L I M





Concept porte slim

L'ouvrant de porte minimaliste de forme droite a une section de 19x40mm, la face parallèle au vitrage étant de 19mm.

- Permet de réaliser des portes de grande hauteur jusqu'à 2,70 m sans imposte.
- Ouvrant en profil aluminium tubulaire de forte section, assemblé en coupe droite avec des vis spécifiques afin de garantir la rigidité dans les angles.
- Articulation des portes assurée par un jeu de pivots haut et bas en finition inox mat ou laqué. Les pivots de diamètre 15mm ont une présence discrète dans la vue de la porte, vitrage en verre trempé de 8mm d'épaisseur.
- Large choix de poignées design.
- Testée à l'endurance à plus de 60 000 cycles conformément au DTU 35.1.





LINK
CLOISON AMOVIBLE

Bureaux & show-room : 60, rue Ishak Bnou Hanine
quartier Burger-Casablanca-Numéro vert : 0644 100 300
Tél. : 05 22 23 06 67 - Fax : 05 22 25 54 82
www.aluminiumpyxel.com

PYXEL
CONCEPTEUR DE SYSTEMES EN ALUMINIUM